


CORE MINERALS (PERU) S.A.

HOJA MSDS

Formula

ACEITE HIDRAULICO



Criterio de Seguridad

Color

Valor

Característica

Inflamabilidad
Toxicidad
Reactividad
Q : Producto Químico

Rojo	2	inflamable
Azul	2	venenoso
Amarillo	2	irritante
Blanco	veneno	NO USE AGUA

Peso Molecular
Punto de Ebullición 80°C
Punto de Fusión
Gravedad Específica

Inflamabilidad

Temperatura de auto-inflamación : 96°C
En caso de incendio: Use extintor de Espuma, CO2, PQS, usar autocontenido (SCSR), evitar uso de agua, provoca llamaradas

Equipo de protección personal

PROTECCION RESPIRATORIA: Doble via Mastprot aprobado por NIOSH
PROTECCION PARA LOS OJOS: Lentes Químicos Goggles
PROTECCION PARA LAS MANOS: Guantes de Nitrilo
PROTECCION PARA LOS PIES: Botas de Jebe impermeables de caña alta

Toxicidad

INHALACION: Irritacion
CONTACTO CON LA PIEL: Irritacion,
CONTACTO CON LOS OJOS: Irritacion
CONTACTO DE INGENSTION: Envenamiento
LIMITES DE EXPOSICION OCUPACIONAL:

Consideraciones ante emergencias

INHALACION: Mueva hacia el aire fresco, si no respira aplique RCP, Aplique oxígeno, llame al médico e indique la sustancia.
CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con Agua por 30 minutos , es irritante avise al departamento medico
CONTACTO CON LA PIEL: Remueva la ropa inmediatamente, lave con agua y jabon, de aviso al departamento medico
INGESTION: Veneno, no induzca al vomito, de aviso al departamento medico.

Reactividad

Compnentes

Anti incrustantes

Documentación Asociada

MSDS N° 002 del plan de contingencias