

CORE MINERALS (PERU) S.A.

HOJA MSDS

Formula

PETROLEO (Diesel Nº2)



Criterio de Seguridad	Color	Valor	Característica		
Inflamabilidad	Rojo	2	No Inflamable	Peso Molecular	
Toxicidad	Azul	4	Veneno	Punto de Ebullición	
Reactividad	Amarillo	0	Corrosivo	Punto de Fusión	
Q : Producto Químico	Blanco		Explosivo	densidad	

Inflamabilidad		Equipo de protección personal
Temperatura de auto-inflamación : 52°C En caso de incendio: Evacue el area use extintor CO2, PQS, Espuma. Cuidado si no enfria los tanque puede explotar		PROTECCION RESPIRATORIA: Respirador de gas organico aprobado NIOSH PROTECCION PARA LOS OJOS: Lentes quimicos Goggles, PROTECCION PARA LAS MANOS: Guantes de latex PROTECCION PARA LOS PIES: Botas de jebe

Toxicidad		Consideraciones ante emergencias
INHALACION: Irritacion CONTACTO CON LA PIEL: Puede producir quemaduras, CONTACTO CON LOS OJOS: Irritacion CONTACTO DE INGENSTION: Problemas gastrointestinales LIMITES DE EXPOSICION OCUPACIONAL:		INHALACION: evacue a la persona a lugar ventilado, aplique oxigeno, llame al medico CONTACTO CON LOS OJOS: lave los ojos por 15 minutos, consulte al medico CONTACTO CON LA PIEL: Remueva la ropa, lave con agua y jabon INGESTION: No induzca al vomito, toma bastante agua, lleve al medico

Reactividad		Documentación Asociada
		Procedimiento para emergencias